

Bestellvorlage 53

Loftzarge für AGS- Lofttür

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

<input type="checkbox"/>	Variante 1: Ausführung Lofttür stumpf in gefälzter Zarge <ul style="list-style-type: none"> lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten Bandsystem (Schwarz) und Magnetabdeckungen (Schwarz) für Schließblech werden mit Lofttür geliefert nur Holzzarge lieferbar <p>Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)</p> <p>TB-Breite Standard: 584 <input type="checkbox"/> 709 <input type="checkbox"/> 834 <input type="checkbox"/> 959 <input type="checkbox"/> Sonderbreite <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>TB-Höhe Standard: 1972 <input type="checkbox"/> 2097 <input type="checkbox"/> Sonderhöhe <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>DIN-Richtung DIN L <input type="checkbox"/> DIN R <input type="checkbox"/></p> <p>Wandstärke Loftzarge [mm] <input style="width: 60px;" type="text"/> Oberfläche Loftzarge <input style="width: 100px;" type="text"/></p>
<input type="checkbox"/>	Variante 2: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss <u>SICHTBAR</u> <ul style="list-style-type: none"> Holzzarge: lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten Blend/ -Blockrahmen nur in CPL 9010 und 9016 lieferbar Stahlzarge nicht lieferbar Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel <p>Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)</p> <p>TB-Breite Standard: 584 <input type="checkbox"/> 709 <input type="checkbox"/> 834 <input type="checkbox"/> 959 <input type="checkbox"/> Sonderbreite <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>TB-Höhe Standard: 1972 <input type="checkbox"/> 2097 <input type="checkbox"/> Sonderhöhe <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>DIN-Richtung DIN L <input type="checkbox"/> DIN R <input type="checkbox"/> Lofttürverschluss Magnet <input type="checkbox"/> Magnetschloss <input type="checkbox"/> <small>(Magnet in Zarge) (Magnet-SB in Zarge)</small></p> <p>Bandsystem V 7888 <input type="checkbox"/> VX 7729/160 18-3 <input type="checkbox"/></p> <p>Zarge Holzzarge <input type="checkbox"/> Blendrahmen <input type="checkbox"/> Blockrahmen <input type="checkbox"/></p> <p>Wandstärke Loftzarge [mm] <input style="width: 60px;" type="text"/> <small>(entfällt bei Blend- und Blockrahmen)</small> Oberfläche Loftzarge <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Oberfläche Beschläge SCHWARZ <input type="checkbox"/> SILBER <input type="checkbox"/></p>
<input type="checkbox"/>	Variante 3: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss <u>UNSICHTBAR</u> <ul style="list-style-type: none"> lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel nur Holzzarge mit Magnet lieferbar <p>Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)</p> <p>TB-Breite Standard: 584 <input type="checkbox"/> 709 <input type="checkbox"/> 834 <input type="checkbox"/> 959 <input type="checkbox"/> Sonderbreite <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>TB-Höhe Standard: 1972 <input type="checkbox"/> 2097 <input type="checkbox"/> Sonderhöhe <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>DIN-Richtung DIN L <input type="checkbox"/> DIN R <input type="checkbox"/></p> <p>Bandsystem V 7888 <input type="checkbox"/> VX 7729/160 18-3 <input type="checkbox"/></p> <p>Wandstärke Loftzarge [mm] <input style="width: 60px;" type="text"/> Oberfläche Loftzarge <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Oberfläche Band SCHWARZ <input type="checkbox"/> SILBER <input type="checkbox"/></p>

Stand: 20.09.2024

