

Bestellvorlage 53

Loftzarge für AGS- Lofttür

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

☐

Variante 1: Ausführung Lofttür stumpf in gefälzter Zarge

- lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Bandsystem (Schwarz) und Magnetabdeckungen (Schwarz) für Schließblech werden mit Lofttür geliefert
- nur Holzzarge lieferbar

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 ☐ 709 ☐ 834 ☐ 959 ☐ Sonderbreite

TB-Höhe Standard: 1972 ☐ 2097 ☐ Sonderhöhe

DIN-Richtung DIN L ☐ DIN R ☐

Wandstärke Loftzarge [mm]

Oberfläche Loftzarge

☐

Variante 2: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss SICHTBAR

- Holzzarge: lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Blend/-Blockrahmen nur in CPL 9010 und 9016 lieferbar
- Stahlzarge nicht lieferbar
- Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 ☐ 709 ☐ 834 ☐ 959 ☐ Sonderbreite

TB-Höhe Standard: 1972 ☐ 2097 ☐ Sonderhöhe

DIN-Richtung DIN L ☐ DIN R ☐ **Lofttürverschluss** Magnet ☐ Magnetschloss ☐
(Magnet in Zarge) (Magnet-SB in Zarge)

Bandsystem V 7888 ☐ VX 7729/160 18-3 ☐

Zarge Holzzarge ☐ Blendrahmen ☐ Blockrahmen ☐

Wandstärke Loftzarge [mm]
(entfällt bei Blend- und Blockrahmen)

Oberfläche Loftzarge

Oberfläche Beschläge SCHWARZ ☐ SILBER ☐

☐

Variante 3: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss UNSICHTBAR

- lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel
- nur Holzzarge mit Magnet lieferbar

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 ☐ 709 ☐ 834 ☐ 959 ☐ Sonderbreite

TB-Höhe Standard: 1972 ☐ 2097 ☐ Sonderhöhe

DIN-Richtung DIN L ☐ DIN R ☐

Bandsystem V 7888 ☐ VX 7729/160 18-3 ☐

Wandstärke Loftzarge [mm]

Oberfläche Loftzarge

Oberfläche Band SCHWARZ ☐ SILBER ☐

Stand: 20.09.2024

