

Bestellvorlage 01

Blockrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

**Rohbau-
öffnung**

Hinweis:
Standardmäßig wird
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt

OKFF

Anschluss Oben

unter Sturz / Decke
 Variante Standard:
 TB Höhe (gefälzt) = X - 60,0
 TB Höhe (stumpf) = X - 73,0
 GG Höhe (stumpf) = X - 73,0

ohne Querstück

Anschluss Seite

 zwischen Wand X
 TB Breite (gefälzt) = X - 109,0
 TB Breite (stumpf) = X - 135,0
 GG Breite (stumpf) = X - 135,0

Standard

Geschosshoch - mit
Kämpfer mit Querstück

Geschosshoch - ohne
Kämpfer mit Querstück
(nur mit Oberblende)

Geschosshoch - mit
Kämpfer ohne Querstück

Geschosshoch - ohne
Kämpfer ohne Querstück
(nur mit Oberblende)

Oberfläche / Holzart	DIN links <input type="checkbox"/>	DIN rechts <input type="checkbox"/>				
gefälzt <input type="checkbox"/>	stumpf <input type="checkbox"/>	mit Oberblende <input type="checkbox"/>	mit Oberlicht <input type="checkbox"/>			
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf)	<input type="checkbox"/> 610 (584)	<input type="checkbox"/> 735 (709)	<input type="checkbox"/> 860 (834)	<input type="checkbox"/> 985 (959)	Sonderbreite	<input style="width: 100px;" type="text"/>
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf)	<input type="checkbox"/> 1985 (1972)	<input type="checkbox"/> 2110 (2097)	Sonderhöhe <input style="width: 100px;" type="text"/>			
Schließblech-ausführung:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech lang)	<input type="checkbox"/> Magnetschl.blech (Magnetschließblech lang)	<input type="checkbox"/> Ganzglas (Flachschießblech kurz)		
	<input type="checkbox"/> Standard (nur für Falle)	<input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)	<input type="checkbox"/> Magnetschl.blech (Magnetschließblech kurz)	<input type="checkbox"/> Ganzglas (Rollenschnapper)		

Stand: 30.08.2017

