



# HolzMeister Türenhandbuch


## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

#### Feuerschutz FS » Wärmedämmung von FS-Türen



## Wärmedämmung von Feuerschutztüren



### Tabelle 074 - Wärmedämmwerte

Übersicht WDE-39 und Funktionstüren

Stand: 11.01.2023




### 12\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_FS-30-1

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
FS 30-1 KL3

UD = 2,2 W/m²K / Stand: 28.05.2020




### 13\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_FS-30-1-SK2-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
FS 30-1 SK2 RD KL3

UD = 2,1 W/m²K Stand: 28.05.2020




### 14\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_FS-30-1-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
FS 30-1 SK2 RD KL3 / FS 30-1 SK3 RD KL3 (gleicher Aufbau der Türen)

UD = 2,0 W/m²K Stand: 28.05.2020




### 15\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_FS-30-1-DF-EH3-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
FS 30-1 DF EH3 SK3 RD KL3

UD = 1,6 W/m²K Stand: 28.05.2020

