

, , Türfutter

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|-------------------------|---|
| Zargenvarianten | Türfutter |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235 |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222 |
| Kantenform | Eckig EC 80/22 |
| Falz | [] gefälzt, [] stumpf |
| Schließblech | [] gefälzt: Standard mit Haltetaschen, [] stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte |
| Bandaufnahme | [] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D-Verstellung |
| Bandrahmenteil | [] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [] stumpf: Komplettband |
| Oberflächenart Zarge | Lack |
| Oberfläche CPL | nicht möglich |
| Oberfläche Lack | Weißlack 9010 |
| Oberfläche Schichtstoff | nicht möglich |
| Oberfläche Folie | nicht möglich |

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

