# Ausschreibungstext

# Rund RF 60/16



#### , , Türfutter

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten Türfutter

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235 TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kantenform Rund RF 60/16 - Radius R=5,0mm

Falz [] gefälzt, [] stumpf

Schließblech [] gefälzt: Standard mit Haltelaschen, [] stumpf: Flachschließblech mit Halteplatte

Bandaufnahme [] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Bandrahmenteil [] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [] stumpf: Komplettband

Oberflächenart Zarge [] CPL, [] Lack, [] Folie

Oberfläche CPL [] CPL Ahorn Pur, [] CPL Buche Pur, [] CPL Eiche, [] CPL Eiche weiß, [] CPL Silbergrau, [] CPL Weißlack, [] CPL T-Eiche, [] CPL T-Eiche

Altholz, [] CPL T-Eiche Astig, [] CPL T-Pinie, [] CPL T-Oak Creme, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak White, [] CPL T-Greyline, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak White, [] CPL T-Greyline, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak White, [] CPL T-Oak Nature, [] CPL T-Oak

Whiteline

Oberfläche Lack Weißlack 9010
Oberfläche Schichtstoff nicht möglich
Oberfläche Folie Grundierfolie

## Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de

Seite: 1 Erstellungsdatum: 14.05.2024

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

