

Türblatt mit Lichtausschnitt "Standard" nach DIN 68706, Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter

### Klassifizierung

|                      |  |
|----------------------|--|
| Klimaklasse          | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)         |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M                                   |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 |
| FSC                  | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen) |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Design                             | Programm: STANDARD - TB-LA  |
| Beschreibung                       | Türblatt mit Lichtausschnitt "Standard" nach DIN 68706  |
| Dicke                              | ca.39mm   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf   |
| Anzahl Flügel                      | <input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig  |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss   |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Rund RU/RP/RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2, <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf EC Premiumkante PK2 |
| Glasleiste                         | <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)                               |
| Glas TB                            | <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas   |
| Oberflächenart TB                  | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (bxh)                  | _____   |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zargenvarianten                       | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |
| Schließblech                          | silber  |
| Bandaufnahme                          | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  |
| Bandrahmenteil                        | vernickelt  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (bxhWS)                   | _____   |

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

