

Türblatt "INTARSIA" mit eingetüteter Füllungsplatte, Innentür mit durchgehender Füllung, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter

### Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür mit durchgehender Füllung, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-1/FL
Beschreibung	Türblatt "INTARSIA" mit eingetüteter Füllungsplatte
Dicke	ca.39mm
Innenlage	<input type="checkbox"/> MDF- Platte, <input type="checkbox"/> Tischlerplatte
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 3-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Aufrecht Rund RU, <input type="checkbox"/> Stumpf EC
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

