

ohne Türblatt, Türfutter - Variante für Durchreiche DR1

### Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt ohne Türblatt  
Innenlage Spanplatte FPY  
Falz stumpf  
Schloss ohne  
Bänder ohne Band  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxh) ---- x ----

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter - Variante für Durchreiche DR1  
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke  $\geq 80$ mm bis  $= 100$ mm: +15/-5mm / Wandstärke  $> 100$ mm: +10/-10mm  
Kantenform [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Softline SLF, [ ] Kleine Rundkante RFKR, [ ] Primo, [ ] Hohlkehle HK65/22 (je nach Oberfläche)  
Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Weißlack  
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxhxWS) ---- x ---- x ----

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

