

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
Oberfläche: _____
Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Rauchschutz RS1 nach DIN 18095
Schallschutz $R_w \geq 32\text{dB}$ nach DIN 4109 ($\geq 37\text{dB}$ / $\geq 42\text{dB}$ auf Anfrage möglich)
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
Wärmedämmung U-Wert ca. $2,30\text{ W/m}^2\text{K}$ (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt RD 40, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
Dicke ca. 39,5mm
Innenlage Vollspanplatte VS
Falz stumpf
Kantenprofil ☐ Stumpf EC, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung absenkbare Bodendichtung
Schloss FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)
Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Drückergarnitur nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
Türschließer ☐ Türschließer mit Scherengestänge, ☐ Türschließer mit Gleitschiene, ☐ Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Schließblech Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Bandrahmenteil Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Profil ☐ Umfassungszarge, ☐ Blockzarge, ☐ Blockzarge 2-schalig, ☐ Eckzarge
Oberflächenart Zarge grundiert

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

