

### Klassifizierung

|               |   |
|---------------|---|
| Rauchschutz:  | RS2 nach DIN 18095  |
| Schallschutz: | Rw >= 32dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse:  | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| PEFC:         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)         |

### PRÜM-Produktsortiment

|            |  |
|------------|--|
| BASIC:     | nicht möglich  |
| STANDARD:  | <input type="checkbox"/> TB-DA, <input type="checkbox"/> TB-DQ, <input type="checkbox"/> DIN-LA, <input type="checkbox"/> TB-LA1, <input type="checkbox"/> TB-LA2, <input type="checkbox"/> TB-LA2-S, <input type="checkbox"/> TB-LA2-B, <input type="checkbox"/> TB-LA3, <input type="checkbox"/> TB-LA3-S, <input type="checkbox"/> TB-LA3-B |
| ELEGANCE:  | <input type="checkbox"/> Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!), <input type="checkbox"/> Profila: möglich, <input type="checkbox"/> Modena: möglich, <input type="checkbox"/> Primo: möglich   |
| LIFESTYLE: | <input type="checkbox"/> Blackline, <input type="checkbox"/> Blackline Piktogramme   |
| ROYAL:     | Alle Varianten   |
| GANZGLAS:  | nicht möglich  |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Türblatt:                 | RD 40-2, Rauchschtür nach DIN 18095, kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe:     | Klasse S (RAL MEB-S)   |
| DTB-Maße gefälzt (bxh):   | 1235 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500)  |
| Kürzbarkeit:              | nicht kürzbar  |
| Dicke:                    | ca.39,5mm  |
| Flächengewicht:           | ca. 24,0 kg/m <sup>2</sup>   |
| Innenlage:                | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen:                   | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator   |
| Absperrung:               | HDF- Platte  |
| Falz:                     | gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil  |
| Kantenprofil:             | <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Rund RU/RP/RPKR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Bodendichtung:            | absenkbare Bodendichtung   |
| Schloss:                  | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)   |
| Schließblech Standflügel: | Standard- Schließblech silber  |
| Bänder:                   | 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt  |
| Drückergarnitur:          | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt   |
| Türschließer:             | nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt  |
| Kennzeichnung:            | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite   |
| Oberflächenart TB:        | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC) |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Zarge:                          | Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen  |
| Falzmaß Zarge:                  | 11,0 x 29,5  |
| Material:                       | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte   |
| Verstellbereich Zierbekleidung: | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm   |
| Schließblech:                   | Flachschießblech für Obenverriegelung  |
| Bandaufnahme:                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung   |
| Bandrahmenteil:                 | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt  |
| Dichtung:                       | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil   |
| Kantenform:                     | <input type="checkbox"/> Rund RU (60/80mm), <input type="checkbox"/> Eckig EC (50/55/60/80mm), <input type="checkbox"/> Profil PR (65mm), <input type="checkbox"/> Hohlkehle HK65/22   |
| Wandstärke:                     | <input type="checkbox"/> 100, <input type="checkbox"/> 125, <input type="checkbox"/> 145, <input type="checkbox"/> 165, <input type="checkbox"/> 185, <input type="checkbox"/> 205, <input type="checkbox"/> 225, <input type="checkbox"/> 245, <input type="checkbox"/> 270, <input type="checkbox"/> 290, <input type="checkbox"/> 310, <input type="checkbox"/> 330 |
| Oberflächenart Zarge:           | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff  |

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

