

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109  
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-32-LA, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)  
Dicke ca. 39,5mm  
Innenlage Vollspanplatte VS  
Falz stumpf  
Kantenprofil  Stumpf EC,  Premiumkante PK2  
Bodendichtung absenkbare Bodendichtung  
Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)  
Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt  
Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm  
Oberflächenart TB  CPL,  G-TEC®,  Lack,  Schichtstoff,  Linoleum (kein FSC/PEFC)

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter mit 2 Seitenteile, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen  
Windfang mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten  
Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)  
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm  
Schließblech Schließblech Standard für stumpfe Türen  
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung  
Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!  
Kantenform  Rund RU (60/80mm),  Eckig EC (50/55/60/80mm)  
Oberflächenart Zarge  CPL,  Lack

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

