

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
Oberfläche: _____
Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Schallschutz Rw $\geq$ 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-37-2, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
Dicke ca. 39,5mm
Innenlage Sandwicheinlage
Falz stumpf, mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
Kantenprofil ☐ Stumpf EC, ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung absenkbar Bodendichtung
Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
Schließblech Standflügel ☐ Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, ☐ Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Blockrahmen mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 2-flügelige Türen
Windfang mit 1 Seitenteil und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten
Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)
Schließblech Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Kantenform Rund RU
Oberflächenart Zarge ☐ Massiv, ☐ Weißlack, ☐ Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

