# Ausschreibungstext

FS 30-1-LA (T30)

| | |
|---|---|
| PRÜM-Produktsortiment: | Typ:_____ |
| Oberfläche: | _____ |
| Abmessungen: | b:_____ h:_____ WS:_____ |
| Menge: | Stückzahl: _____ |

## Klassifizierung

| | |
|---|---|
| Feuerschutz | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095 |
| Klimaklasse | KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer) |

## PRÜM-Produktsortiment

| | |
|---|---|
| BASIC | nicht möglich |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|---|---|
| Türblatt | FS 30-1-LA, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
| Dicke | ca.45,0mm |
| Innenlage | Spanplatte FPY |
| Falz | gefälzt (3-seitig 13x30,5) |
| Kantenprofil | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante) |
| Schloss | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72) |
| Bänder | [ ] Anschraubband 160mm, matt vernickelt, [ ] 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt |
| Drückergarnitur | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt |
| Türschließer | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!) |
| Glas Türblatt | [ ] Brandschutzglas (ohne UV-Schutz), [ ] Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig) |
| Oberblende | Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz, Höhe lt. Zulassung: 200 - 1000 |
| Oberflächenart TB | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|---|---|
| Zarge | Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen |
| Schließblech | Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben |
| Bandaufnahme | [ ] Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, [ ] Aufnahmeelement für 3-teilige Bänder |
| Hinweis Türschließer | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück! |
| Kantenform | Rund RU |
| Oberflächenart Zarge | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Lack, [ ] Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC) |

**Herstellernachweis:**
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de