

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
 Oberfläche: _____
 Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
 Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109
 Klimaklasse KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
 Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-37, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
 Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
 SmartDOOR- System Comfort - KIWI Zutrittskontrollsystem mit Automatik- Einsteckschloss (kabelgebunden)
 Konnektivität KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
 Bedingungen Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
 Sensor KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
 Stromversorgung Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
 Öffnungsmedium App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
 Dicke ca. 42,0mm
 Innenlage Sandwicheinlage
 Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)
 Kantenprofil [] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR, [] Premiumkante PK2
 Bodendichtung absenkable Bodendichtung
 Schloss Automatik- Einsteckschloss mit Panikfunktion und Doppelstulp, kabelgebunden (9/65/72)
 Schließzylinder Profilzylinder nach DIN 18252/EN 1303 (bauseits)
 Bänder 3-teiliges Einbohrband, vernickelt
 Drückergarnitur [] PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - Drücker), [] PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - Knaufdrücker)
 Oberflächenart TB [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
 Stellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
 Schließblech Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
 Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
 Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
 Kantenform [] Rund RU (60/80mm), [] Eckig EC (50/55/60/80mm), [] Profil PR (65mm), [] Softline SLF (70mm)
 Oberflächenart Zarge [] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
 Andreas-Stihl-Straße 1
 D-54595 Weinsheim
 Telefon: +49 6551 1470-01
 info@tuer.de / www.tuer.de

