

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Rauchschutz RD:	☐ Rauchschutz RS1 (1-flügelig), ☐ Rauchschutz RS2 (2-flügelig)
Einbruchschutz EH:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD:	☐ SK1 (Rw=32dB / Sonder auf Anfrage), ☐ SK2 (Rw=37dB / Sonder auf Anfrage)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - PRIMO - PML2/1
Beschreibung:	Türblatt "PRIMO" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Pendeltür, ☐ Schiebe Slim, ☐ Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235 (max. Höhe: 2500)
TB-Maße stumpf (bxh):	834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222 (max. Höhe: 2487)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235 (max. Höhe: 2500)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222 (max. Höhe: 2487)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca. 45mm
Flächengewicht:	ca. 22,0 kg/m² (variabel - je nach Türblattgröße und Glas)
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	2 x HDF- Platte 3,0mm
Falz:	☐ gefälzt, ☐ stumpf
Anzahl Flügel:	☐ 1-flügelig, ☐ 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	☐ 3-teilig, vernickelt, schwarz, verchromt (gefälzt), ☐ V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	☐ Eckig EC (9010), ☐ Rund RPKR (9016), ☐ Stumpf EC (9010/9016)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt PML2/1
Glasleiste:	Glasleiste Typ PM (beidseitig verklebt)
Glas TB:	☐ Sicherheitsglas ESG 4mm, ☐ Sicherheitsglas VSG, ☐ Ornamentglas
Glasdesign TB:	☐ Float klar, ☐ Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	☐ Weißlack exklusiv 9010, ☐ Weißlack exklusiv 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Türfutter, ☐ Türfutter PRIMO, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Schließblech:	☐ silber, ☐ schwarz, ☐ verchromt
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	☐ vernickelt, ☐ schwarz, ☐ verchromt

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

