

Türblatt "PRIMO" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt, Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter

Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
Design	Programm: ELEGANCE - PRIMO - PML3/1
Beschreibung	Türblatt "PRIMO" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Dicke	ca.45mm
Innenlage	Vollspanplatte VS
Falz	☐ gefälzt, ☐ stumpf
Anzahl Flügel	☐ 1-flügelig, ☐ 2-flügelig
Schloss	☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss
Bänder	☐ 3-teilig, vernickelt (gefälzt), ☐ 3-teilig, verchromt (gefälzt), ☐ V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	☐ Eckig EC (9010), ☐ Rund RPKR (9016), ☐ Stumpf EC (9010/9016)
Glasleiste	Glasleiste Typ PM (beidseitig verklebt)
Glas TB	☐ Sicherheitsglas ESG 4mm, ☐ Sicherheitsglas VSG, ☐ Ornamentglas
Oberflächenart TB	Lack

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	☐ Türfutter, ☐ Türfutter PRIMO, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Schließblech	silber, verchromt
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	☐ vernickelt, ☐ verchromt

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

