

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
Oberfläche: _____
Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Rauchschutz RS1 nach DIN 18095
Schallschutz $R_w \geq 47$ dB nach DIN 4109
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
Wärmedämmung U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt RD SD 42, Rauchschtztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
Dicke ca. 68,0 mm
Innenlage Sandwicheinlage
Falz Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)
Kantenprofil ☐ Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante), ☐ Premiumkante PK2
Bodendichtung 2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
Schloss Häfele mit Fallensperre für Hotelbeschlag DT-710/710
Bänder ☐ Häfele DHX, ☐ Simonswerk VX
Drückergarnitur ☐ Häfele Dialock DT-700, ☐ Häfele Dialock DT-700 Bluetooth, ☐ Häfele Dialock DT-710, ☐ Häfele Dialock DT-710 Bluetooth
Türschließer ☐ Häfele DCL-97 (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!), ☐ Türschließer mit Gleitschiene, ☐ Türschließer mit Scherengestänge
Oberflächenart TB ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Schließblech Standard mit Haltetaschen, silberfarben
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Kantenform ☐ Rund RU (60/80 mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80 mm), ☐ Profil PR (65 mm), ☐ Softline SLF (70 mm)
Oberflächenart Zarge ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

