Ausschreibungstext

Primo



, , Türfutter

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten Türfutter

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235 TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kantenform Primo

Falz [] gefälzt, [] stumpf

Schließblech [] gefälzt: Standard mit Haltelaschen, [] stumpf: Flachschließblech mit Halteplatte

Bandaufnahme [] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Bandrahmenteil $\hbox{ [\,] gef\"{a}lzt: Rahmenteil f\"{u}r\ 2-teilige\ B\"{a}nder\ an\ Holzzargen,\ vernickelt,\ [\,]\ stumpf:\ Komplettband}$

Oberflächenart Zarge

Oberfläche CPL nicht möglich Oberfläche G-Tec nicht möglich

Oberfläche Lack [] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016

Oberfläche Schichtstoff nicht möglich Oberfläche Folie nicht möglich

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de