

, , Türfutter

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
TB-Maße gefälzt (bxh)	610 - 1235 x 1735 - 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kantenform	Rund RFKR 80/22 - Kleine Rundkante
Falz	[] gefälzt, [] stumpf
Schließblech	[] gefälzt: Standard mit Haltetaschen, [] stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte
Bandaufnahme	[] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Bandrahmenteil	[] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [] stumpf: Komplettband
Oberflächenart Zarge	[] CPL, [] G-TEC, [] Lack
Oberfläche CPL	[] CPL T-EICHE ALTHOLZ, [] CPL T-WILDEICHE, [] CPL T-GREYLINE, [] CPL T-WHITELINE, [] CPL T-DARKLINE, [] CPL T-SILVALINE, [] CPL T-PEARLLINE
Oberfläche G-Tec	[] G-TEC SCHWARZ MATT 9005, [] G-TEC WEISS MATT 9016, [] G-TEC STAUBGRAU MATT 7037, [] G-TEC ANTHRAZITGRAU MATT 7016, [] G-TEC LIVESIMPLE MATT CN08, [] G-TEC FEELJADE Matt CN05
Oberfläche Lack	Weißlack 9016
Oberfläche Schichtstoff	nicht möglich
Oberfläche Folie	nicht möglich

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

