

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
Oberfläche: _____
Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Schallschutz Rw $\geq$ 32dB nach DIN 4109
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109
Dicke 8,76mm
Bodendichtung absenkbarer Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8
Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)
Bänder ☐ 3-teilige Bänder bis 959x2097, ☐ VX-Bänder > 959x2097

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Oberlicht nicht möglich
Windfang nicht möglich
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke $\geq$ 80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech Kurzschließblech mit Haltetaschen, silberfarben
Bandaufnahme ☐ Aufnahme 3-teilig bis 959x2097, ☐ Aufnahme VX > 959x2097
Kantenform ☐ Rund RU (60/80mm), ☐ Eckig EC (50/55/60/80mm), ☐ Profil PR (65mm), ☐ Softline SLF (70mm), ☐ Hohlkehle HK65/22
Oberflächenart Zarge ☐ CPL, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

