

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
Oberfläche: _____
Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Schallschutz Rw $\geq$ 32dB nach DIN 4109
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SK1 VSG, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109
Dicke 8,76mm
Bodendichtung absenkbarer Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H8
Schloss Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio)
Bänder [] 3-teilige Bänder bis 959x2097, [] VX-Bänder > 959x2097

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
Oberlicht nicht möglich
Windfang nicht möglich
Schließblech Kurzschließblech, silberfarben
Bandaufnahme [] Klemmblock 3-teilig bis 959x2097, [] Aufnahme VX > 959x2097
Kantenform Rund RU
Oberflächenart Zarge [] CPL, [] Massiv, [] Lack

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

