

### Klassifizierung

Klimaklasse: KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)  
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620

### Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL: KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)  
Feuerschutz FS: nicht möglich  
Rauchschutz RD: nicht möglich  
Einbruchschutz EH: nicht möglich  
Schallschutz SD: SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)  
Strahlenschutz BLEI: nicht möglich  
Feuchtraum FR: nicht möglich  
Nassraum NR: nicht möglich

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe: Klasse M (VS, RS)  
Design: Programm: BASIC - Typ Verano VL3  
Beschreibung: Türblatt Verano mit Profilprägung mit Lichtausschnitt "VL3"  
Türblattvarianten:  Drehflügeltür,  Schiebe Slim,  Schiebe Klassik  
TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße  
TB-Maße stumpf (bxh): "stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040  
DTB-Maße gefälzt (bxh): nicht möglich  
DTB-Maße stumpf (bxh): nicht möglich  
Kürzbarkeit: 30mm  
Dicke: ca.39mm  
Innenlage: Vollspanplatte VS  
Rahmen: MDF-Rahmen  
Absperrung: MDF 3,1mm  
Falz: gefälzt  
Anzahl Flügel: 1-flügelig  
Schloss: Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)  
Bänder:  2-teilig, vernickelt,  optional 3-teilig, vernickelt  
Kantenprofil: Eckig EC  
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt VL3  
Glasleiste: Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig  
Glas TB: Sicherheitsglas ESG 4mm  
Glasdesign TB:  Float klar,  Ornamentgläser,  Designgläser  
Oberflächenart TB: Lack  
Oberfläche Lack: Weißlack 9016

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten: Türfutter  
Schließblech:  silber,  schwarz  
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  
Bandrahmenteil:  vernickelt,  schwarz

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

