

Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3", Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter

Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
Design	Programm: STANDARD - TB-LA3
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3"
Dicke	ca.39mm
Innenlage	Vollspanplatte VS
Falz	[] gefälzt, [] stumpf
Anzahl Flügel	[] 1-flügelig, [] 2-flügelig
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
Bänder	[] 2-teilig, vernickelt (gefälzt), [] V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	[] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR, [] Premiumkante PK2, [] Stumpf EC, [] Stumpf EC Premiumkante PK2
Glasleiste	[] Glasleiste Typ GSR (lose beigelegt), [] Glasleiste Typ GSR (fest verglast), [] Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	[] Sicherheitsglas ESG 4mm, [] Sicherheitsglas VSG, [] Ornamentglas
Oberflächenart TB	[] CPL, [] G-TEC®, [] Lack, [] Schichtstoff, [] Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche G-TEC®	[] G-TEC® Weiss Matt 9016, [] G-TEC® Schwarz Matt 9005, [] G-TEC® Staubgrau Matt 7037, [] G-TEC® Anthrazitgrau Matt 7016, [] G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, [] G-TEC® FEELJADE Matt CN05
Oberfläche Linoleum	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	[] Türfutter, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

