

Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
FSC®:	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt (stumpf ohne Schallschutz)
Einbruchschutz EH:	EH-45 gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite)
Schallschutz SD:	SK1 (Rw=32dB) als 1- und 2-flg. gefälzt möglich (ohne LA auch als SK2, SK3 möglich)
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M
Design:	Programm: ELEGANCE - CLASSIC - CL2
Beschreibung:	Türblatt "CLASSIC" mit eingepprägten Füllungen und Lichtausschnitt
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Pendeltür, [] Schiebe Slim, [] Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!)
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!)
DTB-Maße gefälzt (bxh):	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!)
DTB-Maße stumpf (bxh):	1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!)
Kürzbarkeit:	VS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke:	ca.39mm
Flächengewicht:	ca. 17,0 kg/m²
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung:	HDF- Platte 3,0mm
Falz:	[] gefälzt, [] stumpf
Anzahl Flügel:	[] 1-flügelig, [] 2-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	[] 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt), [] V7888, vernickelt, schwarz (stumpf)
Kantenprofil:	[] Karnies KA (9010), [] Rund RU (9010), [] Rund RUKR (9016), [] Stumpf EC (9010/9016)
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt CL2
Glasleiste:	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
Glas TB:	[] Sicherheitsglas ESG 4mm, [] Sicherheitsglas VSG, [] Ornamentglas
Glasdesign TB:	[] Float klar, [] Ornamentgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	[] Weißlack exklusiv 9010, [] Weißlack exklusiv 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Türfutter, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Schließblech:	[] silber, [] schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	[] vernickelt, [] schwarz

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

