

Pendeltür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt, Pendeltür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Pendeltür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Dicke 8mm
Falz stumpf, mittig mit Fuge 8mm
Kantenprofil Eckig, polierte Kante
Schloss ohne
Bänder Band 6856 (45kg/Paar) / Band 6857 (100kg/Paar)
Drückergarnitur [] ohne, [] Stangengriff (Alu, Edelstahl / Länge 400, 800, 1200)
Oberflächenart TB Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Pendeltür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech ohne Schließblech
Kantenform [] Rund RU, [] Eckig EC, [] Profil PR, [] Softline SLF, [] Kleine Rundkante RFKR, [] Hohlkehle HK65/22
Oberflächenart Zarge [] CPL, [] G-TEC®, [] Weißlack, [] Schichtstoff

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

