

Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt
Dicke	ca.39,5mm
Innenlage	☐ Vollspanplatte VS, ☐ Röhrenspanplatte RS
Falz	stumpf, mittig mit Gegenfalz
Kantenprofil	☐ Eckig EC, ☐ Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)
Schloss	☐ ohne, ☐ Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten
Drückergarnitur	☐ Griffmuschel, ☐ Stangengriffe beidseitig, ☐ Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Schiebetürbeschlag	Schiebetürbeschlag innenlaufend, Tragkraft 80 kg, Montage im Sturz oder unter Sturz, optional mit Einzugsdämpfern
Laufkastenlänge	Länge der Führungsschiene: 1700, 2000, 2600 (bauseits kürzbar)
Anschlagkasten	Anschlag am Futterbrett
Verstellbereich Zierbekleidung	auf Anfrage
Schließblech	mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
Kantenform	☐ Rund RU, ☐ Eckig EC, ☐ Profil PR, ☐ Softline SLF, ☐ Kleine Rundkante RFKR, ☐ Hohlkehle HK65/22
Oberflächenart Zarge	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Weißlack

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

