

Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

### Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt  
Dicke ca.39,5mm  
Innenlage Vollspanplatte VS  
Falz stumpf  
Kantenprofil  Eckig EC,  Premiumkante PK2  
Schloss  ohne,  Zirkelriegelschloss (BB/PZ)  
Drückergarnitur  Griffmuschel,  Stangengriffe beidseitig,  Stangengriffe einseitig  
Glas TB Sicherheitsglas ESG 4mm  
Oberflächenart TB  CPL,  G-TEC®,  Lack,  Schichtstoff,  Linoleum (kein FSC/PEFC)

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag innenlaufend, Tragkraft 80 kg, Montage im Sturz oder unter Sturz, optional mit Einzugsdämpfern  
Laufkastenlänge Länge der Führungsschiene: 1700, 2000, 2600 (bauseits kürzbar)  
Anschlagkasten Anschlag am Futterbrett  
Verstellbereich Zierbekleidung auf Anfrage  
Schließblech mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante  
Kantenform  Rund RU,  Eckig EC,  Profil PR,  Softline SLF,  Kleine Rundkante RFKR,  Hohlkehle HK65/22  
Oberflächenart Zarge  CPL,  G-TEC®,  Weißlack

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

