

Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

### Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt  
Dicke 8mm  
Falz stumpf, mittig mit Fuge 4mm  
Kantenprofil Eckig, polierte Kante  
Schloss ohne  
Drückergarnitur  Griffmuschel,  Stangengriffe beidseitig,  Stangengriffe einseitig  
Oberflächenart TB Glas

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen  
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag innenlaufend, Tragkraft 80 kg, Montage im Sturz oder unter Sturz, optional mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8-10mm  
Laufkastenlänge Länge der Führungsschiene: 1700, 2000, 2600 (bauseits kürzbar)  
Anschlagkasten Anschlag am Futterbrett  
Verstellbereich Zierbekleidung auf Anfrage  
Schließblech mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante  
Kantenform  Rund RU,  Eckig EC,  Profil PR,  Softline SLF,  Kleine Rundkante RFKR,  Hohlkehle HK65/22  
Oberflächenart Zarge  CPL,  G-TEC®,  Weißlack

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

