

Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt, ohne Zarge

Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt

Dicke ca.39,5mm

Innenlage ☐ Vollspanplatte VS, ☐ Röhrenspanplatte RS

Falz stumpf, mittig mit Gegenfalz

Kantenprofil ☐ Eckig EC, ☐ Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)

Schloss ☐ ohne, ☐ Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten

Drückergarnitur ☐ Griffmuschel, ☐ Stangengriffe beidseitig, ☐ Stangengriffe einseitig

Oberflächenart TB ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge ohne Zarge

Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich)

Laufkastenlänge 4000 (bauseits kürzbar)

Slim Inlay Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH

Andreas-Stihl-Straße 1

D-54595 Weinsheim

Telefon: +49 6551 1470-01

info@tuer.de / www.tuer.de

