

Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer ohne Querstück für 2-flügelige Türen

### Klassifizierung

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse          | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M                                                        |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®                 | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)     |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt                 | Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                        |
| Dicke                    | ca.39,5mm                                                                                                 |
| Innenlage                | Vollspanplatte VS                                                                                         |
| Falz                     | stumpf, mittig mit Gegenfalz                                                                              |
| Kantenprofil             | [ ] Stumpf EC, [ ] Stumpf Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)                |
| Schloss                  | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Magnetschloss (BB, WC, PZ)                            |
| Schließblech Standflügel | [ ] Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel, [ ] Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel |
| Bänder                   | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt                                                                      |
| Glas TB                  | Sicherheitsglas ESG 4mm                                                                                   |
| Oberblende               | Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz                                                                           |
| Oberflächenart TB        | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                             |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                | Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer ohne Querstück für 2-flügelige Türen |
| Schließblech         | ohne Schließblech                                                           |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung                           |
| Kantenform           | Rund RU                                                                     |
| Oberflächenart Zarge | [ ] Massiv, [ ] Weißlack                                                    |

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

