

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen

### Klassifizierung

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse          | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M                                                        |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| FSC®                 | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)     |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt          | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                    |
| Dicke             | ca.39,5mm                                                                                            |
| Innenlage         | Vollspanplatte VS                                                                                    |
| Falz              | gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101                                                            |
| Kantenprofil      | [ ] Eckig EC, [ ] Rund RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante) |
| Schloss           | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                                       |
| Bänder            | 2-teiliges Einbohrband, vernickelt                                                                   |
| Glas TB           | Sicherheitsglas ESG 4mm                                                                              |
| Oberblende        | Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz                                                                      |
| Oberflächenart TB | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                        |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                | Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen |
| Schließblech         | Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben                                  |
| Bandaufnahme         | Klemmblock für Blend- und Blockrahmen                                       |
| Bandrahmenteil       | Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt                   |
| Kantenform           | Rund RU                                                                     |
| Oberflächenart Zarge | [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Massiv, [ ] Weißlack                               |

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

