

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

### Klassifizierung

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse          | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)                              |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                   |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt          | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                                                                                     |
| Dicke             | ca.39,5mm                                                                                                                                                                              |
| Innenlage         | <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Wabe                                                                |
| Falz              | stumpf                                                                                                                                                                                 |
| Kantenprofil      | <input type="checkbox"/> Stumpf EC, <input type="checkbox"/> Stumpf Premiumkante PK2                                                                                                   |
| Schloss           | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss, <input type="checkbox"/> Magnetschloss (BB, WC, PZ)                     |
| Bänder            | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt                                                                                                                                                   |
| Oberflächenart TB | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Schichtstoff, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC) |

### Konstruktionsmerkmale Zarge

|                                |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen                                                                                                            |
| Oberlicht                      | mit passenden Glashalteleisten                                                                                                                                                     |
| Glas Zarge                     | <input type="checkbox"/> ohne Glas, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> alternativ mit Blende aus Spanplatte 12mm (Oberfläche wie Türblatt) |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm                                                                                                                         |
| Schließblech                   | Standard für stumpfe Türen                                                                                                                                                         |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung                                                                                                                                  |
| Kantenform                     | <input type="checkbox"/> Rund RU, <input type="checkbox"/> Eckig EC, <input type="checkbox"/> Kleine Rundkante RFKR, <input type="checkbox"/> Primo                                |
| Oberflächenart Zarge           | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Schichtstoff, <input type="checkbox"/> Weißlack                                            |

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

