

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen

Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Dicke	ca.39,5mm
Innenlage	☐ Vollspanplatte VS, ☐ Röhrenspanplatte RS, ☐ Wabe
Falz	stumpf
Kantenprofil	☐ Stumpf EC, ☐ Stumpf Premiumkante PK2
Schloss	☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss, ☐ Magnetschloss (BB, WC, PZ)
Bänder	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
Oberflächenart TB	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Türfutter mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen
Windfang	mit 2 Seitenteilen, mit passenden Glashalteleisten
Glas Zarge	☐ ohne Glas, ☐ Sicherheitsglas ESG 4mm, ☐ alternativ mit Blende aus Spanplatte 12mm (Oberfläche wie Türblatt)
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Schließblech	Standard für stumpfe Türen
Bandaufnahme	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Kantenform	☐ Rund RU, ☐ Eckig EC, ☐ Kleine Rundkante RFKR, ☐ Primo
Oberflächenart Zarge	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Schichtstoff, ☐ Weißlack

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

