

Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt, ohne Zarge

Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt

Dicke ca.39,5mm

Innenlage ☐ Vollspanplatte VS, ☐ Röhrenspanplatte RS

Falz stumpf

Kantenprofil ☐ Eckig EC, ☐ Premiumkante PK2

Schloss ohne

Drückergarnitur ☐ Griffmuschel, ☐ Stangengriffe beidseitig, ☐ Stangengriffe einseitig

Oberflächenart TB ☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge ohne Zarge

Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag mit Holzblende, Wandmontage, Tragkraft 80 kg, optional mit Einzugsdämpfern

Laufkastenlänge 2 x Türblattbreite + 80 (ab 2100 gestoßen) (Laufschiene 1700, 2000, 2600)

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH

Andreas-Stihl-Straße 1

D-54595 Weinsheim

Telefon: +49 6551 1470-01

info@tuer.de / www.tuer.de

