

Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt
Dicke ca.39,5mm
Innenlage Vollspanplatte VS
Falz stumpf
Kantenprofil Eckig EC, Premiumkante PK2
Schloss ohne
Drückergarnitur Griffmuschel, Stangengriffe beidseitig, Stangengriffe einseitig
Glas TB Sicherheitsglas ESG 4mm
Oberflächenart TB CPL, G-TEC®, Lack, Schichtstoff, Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag mit Holzblende, Wandmontage, Tragkraft 80 kg, optional mit Einzugsdämpfern
Laufkastenlänge 2 x Türblattbreite + 80 (ab 2100 gestoßen) (Laufschiene 1700, 2000, 2600)
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech ohne Schließblech
Kantenform Rund RU, Eckig EC, Profil PR, Softline SLF, Kleine Rundkante RFKR, Hohlkehle HK65/22
Oberflächenart Zarge CPL, Weißlack

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

