

Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt
Dicke	ca.39,5mm
Innenlage	Vollspanplatte VS
Falz	stumpf
Kantenprofil	☐ Eckig EC, ☐ Premiumkante PK2
Schloss	☐ ohne, ☐ Zirkelriegelschloss (BB/PZ)
Drückergarnitur	☐ Griffmuschel, ☐ Stangengriffe beidseitig, ☐ Stangengriffe einseitig
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 4mm
Oberflächenart TB	☐ CPL, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Schichtstoff, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
Schiebetürbeschlag	Schiebetürbeschlag mit Holzblende, Wandmontage, Tragkraft 80 kg, mit Anschlagkasten, optional mit Einzugsdämpfern
Laufkastenlänge	2 x Türblattbreite + 80 (ab 2100 gestoßen) (Laufschiene 1700, 2000, 2600)
Anschlagkasten	Länge = Türblatthöhe - 4,0
Verstellbereich Zierbekleidung	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech	mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
Kantenform	☐ Rund RU, ☐ Eckig EC, ☐ Profil PR, ☐ Softline SLF, ☐ Kleine Rundkante RFKR, ☐ Hohlkehle HK65/22
Oberflächenart Zarge	☐ CPL, ☐ Weißlack

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

