

Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

### Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt  
Dicke ca.39,5mm  
Innenlage [ ] Vollspanplatte VS, [ ] Röhrenspanplatte RS  
Falz stumpf  
Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Premiumkante PK2  
Schloss [ ] ohne, [ ] Zirkelriegelschloss (BB/PZ)  
Drückergarnitur [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig  
Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] G-TEC®, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), mit Anschlagkasten, optional mit Einzugsdämpfern  
Laufkastenlänge 2000, 2500 (bauseits kürzbar)  
Slim Inlay Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) (Anschlagkasten ohne Inlay!)  
Anschlagkasten Länge 2045,5 / 2170,5 / 2295,5  
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm  
Schließblech mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante  
Kantenform [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)  
Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Weißlack

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

